

Arkusz specyfikacji technicznej

Opis

WallNet pozwala wilgoci na swobodne przepływanie do elementów odprowadzających, wspomaga schnięcie zapobiegając powstawaniu pleśni i uszkodzeniom spowodowanym przez wilgoć, a także zwiększa żywotność materiałów sidingowych dbając by były suche od strony ściany.

Cechy charakterystyczne

- Poliestrowa siatka o 90% otwartym splocie
- Pozostaje elastyczny i trwały w szerokim zakresie temperatur
- Dodatek przeciwbakteryjne kontroluje powstawanie pleśni
- Wysoce odporny na promieniowanie UV

Wymiary i opakowanie

KOLOR	GRUBOŚĆ	WYSOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ/ ROLKA	SF/rolka
Szary	ok. 6,4 mm (¼")	ok. 76,2 cm (30")	ok. 30,48 m (100')/rolka	250 SF
Szary	ok. 9,5 mm (⅜")	ok. 76,2 cm (30")	ok. 15,24 m (50')/rolka	125 SF
Szary	ok. 2,5 cm (1")	ok. 76,2 cm (30")	ok. 12,2 m (40')/rolka	100 SF
Białawy	ok. 5 cm (2")	ok. 76,2 cm (30")	ok. 6,1 m (20')/rolka	50 SF

Materiały z odzysku

GRUBOŚĆ

ok. 6,4 mm (¼")

ok. 9,5 mm (⅜")

ok. 2,5 cm (1")

ok. 5 cm (2")

MATERIAŁY Z ODZYSKU

33% z procesu produkcyjnego
17% pokonsumenckie

33% z procesu produkcyjnego
17% pokonsumenckie

33% z procesu produkcyjnego
17% pokonsumenckie

33% z procesu produkcyjnego
17% pokonsumenckie

